


Transformadores de aislamiento trifásicos para instalaciones con una tasa de armónicos del 30%. Factor k13 tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja metálica IP23 con protección para evitar los contactos directos a las partes eléctricas.




Características técnicas

Potencia	10 kVA
Tensión de entrada	400 V
Tensión de salida	400 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor k	13
Envolvente	Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2)
THDI (≤)	60 %
Grupo de conexión	Dyn11
Grado de protección	IP-23/IK-08
Refrigeración	ANAN
Temperatura ambiente	45 º C
Incremento de temperatura	Clase F - 155 ºC
Aislantes	Clase H - 180 <u>°</u> C
Bobinado	Clase HC - 200 ºC
Tensión de prueba	3 kV (1 min, 50 Hz)
Normas	IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Peso	100 kg

Esquema eléctrico





Dimensiones



Dimensiones (AxBxCxDxE): 528x418x644x375x345 mm 12Ø

Conexionado eléctrico







TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE AISLAMIENTO PARA INSTALACIONES CON UNA TASA DEL 30% DE ARMÓNICOS TEFAM



Transformadores de aislamiento trifásicos para instalaciones con una tasa de armónicos del 30%. Factor k13 tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja metálica IP23 con protección para evitar los contactos directos a las partes eléctricas.

Ventajas

Transformador tipo seco.

Acabado en Barniz anti-flash, ofreciendo:

- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.
- Envolvente IP-23, caja metálica pintada con resina poliéster RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2).

Clase de seguridad I.

Neutro dimensionado para 2 x In.

Factor K = 13.

Incluye pernos de elevación.

Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.

Descargas

• Certificado CE.