


Autotransformateurs triphasés réversibles à sec, finition vernis anti-flash en boîtier IP23 avec protection pour éviter le contact direct avec les parties électriques.



# Caractéristiques techniques


Puissance	630 kVA
Entrée	400 V
Sortie	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Groupe de connexion	YN0
Couverture	Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2)
Degré de protection	IP-23 / IK-08
Réfrigération	ANAF
Température ambiante	45 <b>º</b> C
Augmentation température	Classe H - 180 ºC
Isolation	Classe H - 180 ºC
Bobinage	Classe HC - 200 ºC
Tension d'essai	3 kV (1 min, 50 Hz)
Normes	IEC/EN/UNE-EN 60076, CE
Poids	1011 kg


# **Dimensions**



DImensions (AxBxCxDxE): 1200x770x1555x672x690 mm 18Ø

# Connexion électrique







Autotransformateurs triphasés réversibles à sec, finition vernis anti-flash en boîtier IP23 avec protection pour éviter le contact direct avec les parties électriques.

#### **Avantages**

Autotransformateur de type sec.

Tous les autotransformateurs sont tropicalisés avec du vernis anti-flash, offrant :

- Protection contre les atmosphères corrosives.
- Améliore l'isolement électrique.
- Haut pouvoir de compactage.
- Réduction du niveau de bruit.
- Augmentation de la durée de vie du produit.

Enveloppe IP-23, enveloppe métallique peinte avec de la résine polyester RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2). Classe I.

Livré avec des éléments de levage.

Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.

### **Applications**

• Changements de tension de 400V à 230V ainsi que de 230V à 400V ou d'autres tensions sous fabrication spéciale dans les installations triphasées.

#### **Accessoires**

Accessoires disponibles:

- Protections primaires et secondaires.
- Un, deux et jusqu'à 3 écrans électrostatiques.
- Classe II.
- Roues.
- Sondes PT100, PTC ou bimétalliques.
- Peinture C5.
- RAL différent
- Unité de contrôle de la température.
- Système anti condensation.
- Différents indices de protection IP jusqu'à IP-65.

## Téléchargement

• Certificat CE.