


Transformateurs d'isolement triphasés sec encapsulés dans de la résine pour les environnements à forte corrosion et à fortes vibrations.



Caractéristiques techniques

Puissance	200 kVA
Entrée	400 V
Sortie	400 V
Fréquence	50/60 Hz
Groupe de connexion	Yyn0
Degré de protection	IP-00
Réfrigération	AN
Température ambiante	45 ºC
Augmentation température	Classe H - 180 ºC
Isolation	Classe H - 180 ºC
Bobinage	Classe HC - 200 ºC
Tension d'essai	3 kV (1 min, 50 Hz)
Normes	IEC/EN/UNE-EN 60076, CE
Poids	1093 kg

Dimensions



DImensions (AxBxCxDxE): 1016x550x1065x460x690 mm 13 \emptyset



Transformateurs d'isolement triphasés sec encapsulés dans de la résine pour les environnements à forte corrosion et à fortes vibrations.

Avantages

Transformateur de type sec.

Encapsulé dans une résine offrant une plus grande compacité et une meilleure protection pour une durée de vie plus longue.

Livré avec des éléments de levage.

Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.

Applications

- Les transformateurs type TT sont utilisés pour l'isolement galvanique des installations triphasées pour des raisons de sécurité.
- Ils sont aussi utilisés pour la création du neutre référencé a la terre dans les installations monophasées de haute puissance.
- Dans les installations où il peut y avoir de petites pointes de tension ou du bruit électrique, les transformateurs TT contribuent à améliorer la qualité du signal qui alimente les charges..
- En revanche, dans les installations où il peut y avoir plusieurs fuites à la terre, les transformateurs TT assurent l'alimentation en empêchant le déclenchement de l'interrupteur différentiel général.

Accessoires

Accessoires disponibles:

- Protections primaires et secondaires.
- Un, deux et jusqu'à 3 écrans électrostatiques.
- Classe II.
- Roues.
- Sondes PT100, PTC ou bimétalliques.
- Peinteure C5.
- RAL différent
- Unité de contrôle de la température.
- Système anti condensation.
- Différents indices de protection IP jusqu'à IP-65.

Téléchargement

• Certificat CE.