


Transformateurs d'isolement triphasés à sec, finis en vernis anti-flash dans un boîtier métallique IP54 / 65 avec protection contre la poussière et l'eau.



## Caractéristiques techniques



Puissance	800 kVA
Entrée	400 V
Sortie	400 V
Fréquence	50/60 Hz
Groupe de connexion	Yyn0
Couverture	Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2)
Degré de protection	IP-54 / IK-10
Réfrigération	ANAF
Température ambiante	45 °C
Augmentation température	Classe H - 180 °C
Isolation	Classe H - 180 °C
Bobinage	Classe HC - 200 °C
Rendement (%)	98,8
Niveau de bruit (dB)	<65
Tension d'essai	3 kV (1 min, 50 Hz)
Normes	IEC/EN/UNE-EN 60076, CE
Inclus	Silentblocs
Poids	3268 kg

## Dimensions



Dimensions (AxBxCxDxE): 1947x1093x1790x900x790 mm 20°

## Connexion électrique



## Avantages

---

Transformateur de type sec.

Tous les transformateurs sont tropicalisés avec du vernis anti-flash:

- Protection contre les atmosphères corrosives.
- Améliore l'isolement électrique.
- Haut pouvoir de compactage.
- Réduction du niveau de bruit.
- Augmentation de la durée de vie du produit.
- Enveloppe métallique IP-65 jusqu'à 31,5kVA et IP-54 à partir de 40kVA (pour le grade IP65, nous consulter), peinte avec de la résine polyester RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2).

Livré avec des éléments de levage.

Presse-étoupes et silent-blocks inclus.

Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.

## Applications

---

- Les transformateurs type TT sont utilisés pour l'isolement galvanique des installations triphasées pour des raisons de sécurité.
- Ils sont aussi utilisés pour la création du neutre référencé à la terre dans les installations monophasées de haute puissance.
- Dans les installations où il peut y avoir de petites pointes de tension ou du bruit électrique, les transformateurs TT contribuent à améliorer la qualité du signal qui alimente les charges..
- En revanche, dans les installations où il peut y avoir plusieurs fuites à la terre, les transformateurs TT assurent l'alimentation en empêchant le déclenchement de l'interrupteur différentiel général.
- Dans les installations extérieures où les conditions météorologiques sont défavorables, la version TTZ avec boîtier enveloppe extérieur IP-54/65 offre une solution optimale.

## Accessoires

---

Accessoires disponibles:

- Protections primaires et secondaires.
- Un, deux et jusqu'à 3 écrans électrostatiques.
- Classe II.
- Roues.
- Sondes PT100, PTC ou bimétalliques.
- Peinture C5.
- RAL différent
- Unité de contrôle de la température.
- Système anti condensation.
- Différents indices de protection IP jusqu'à IP-65.

## Téléchargement

---

- [Certificat CE.](#)